

E3X-NA 超级灵敏度手动调节光纤放大器

种类

(◎标记代表标准在庫機種。)

◆光纤单元

●对射型时

对射型

■ 红色光 □ 绿色光

用途	特长 (自由切割 可否: 注1)	形状	使用放大 器单元	检测距离(mm) 〔 〕内为使用透镜单元 型号E39-F1时	标准检测物体(mm) (最小检测物体 (不透明体)代表例)	型号	允许 弯曲 直径
长 距 离 型	M4	 M4螺钉	E3X- NA□型	700 (2,000)	φ1.4 (φ0.03)	◎E32-T11L型	25mm
			E3X- NAG□型	130 (370)		◎E32-T12L型	
	φ3	 φ3mm	E3X- NA□型	700		◎E32-T12L型	
			E3X- NAG□型	130		◎E32-T21L型	
	M3	 M3螺钉	E3X- NA□型	200	φ0.9 (φ0.03)	◎E32-T21L型	10mm
			E3X- NAG□型	40		◎E32-T22L型	
	φ2(细小直径)	 φ2mm	E3X- NA□型	200		◎E32-T22L型	
			E3X- NAG□型	40		◎E32-T17L型	
	M14 带透镜、 适合于防爆用途	 M14螺钉	E3X- NA□型	14,00	φ10 (φ0.1)	◎E32-T17L型	25mm
一 般 型	M4	 M4螺钉	E3X- NA□型	400 (3,000)	φ1 (φ0.03)	◎E32-TC200型	1mm
			E3X- NAG□型	75 (550)		◎E32-T11R型	
	M4	 M4螺钉	E3X- NA□型	280 (2,100)		◎E32-T12R型	
			E3X- NAG□型	50		◎E32-TC200A型	
	φ3	 φ3mm	E3X- NA□型	280 (2,100)	φ0.5 (φ0.03)	◎E32-T12R型	10mm
			E3X- NAG□型	50 (375)		◎E32-T21R型	
	M3 (反射型侧视) (转换配件 型号E39-F5)	 M3螺钉	E3X- NA□型	360		◎E32-TC200E型	
			E3X- NAG□型	65		◎E32-T21R型	
	M3 微小工件检测	 M3螺钉	E3X- NA□型	100	φ0.5 (φ0.03)	◎E32-TC200E型	1mm
			E3X- NAG□型	20		◎E32-T21R型	
	M3(细小直径)	 M3螺钉	E3X- NA□型	60	φ0.5 (φ0.03)	◎E32-TC200E型	1mm
			E3X- NAG□型	12		◎E32-T21R型	

注1. Free为能(free-cut)自由切割的单元。

2. 标准检测物体的大小与光纤内芯直径(带透镜的为透镜直径)相同。

3. 对射型的最小检测物体为按最佳状态设定检测距离和灵敏度时的值。