

2012020024Z (2012)国认监验字(11)号

检测  
CNAS L0219

# 检验报告

## Test Report

No. TQT01-C0020-2014



产品名称: 电绝缘靴

受检单位: \_\_\_\_\_

生产单位: 天津双安劳保橡胶公司

委托单位: 天津双安劳保橡胶公司

检验类别: 型式检验



天津市产品质量监督检测技术研究院

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute







**天津市产品质量监督检测技术研究院**  
TianJin Product Quality Inspection Technology Research Institute  
**检验报告**  
Test Report


报告编号(No.) TQT01-C0020-2014

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample name	电绝缘靴		
规格型号 Type&Specification	全橡胶 25kV	商标 Brand	双安
委托单位 Client	天津双安劳保橡胶公司		
委托单位地址 Applicant Address	河西区珠江道81号		
受检单位 Inspected Entity	-----		
生产单位 Manufacture	天津双安劳保橡胶公司		
检验类别 Test category	型式检验	样品等级 Grade	合格品
样品数量 Sample Quantity	3双	送样日期 Delivery Date	2014-03-05
样品描述和状态 Sample Description	黄色;完好	送样者 Client Representative	李志国
样品编/批号 Batch No.	-----	生产日期 Producing Date	2014-02-11
检验依据 Test Standard	25kV绝缘靴	标准代号 Standard No.	Q/12HG6096-2011
检验项目 Test Item	鞋帮高度、鞋帮厚度、橡胶扯断强力、外底耐折性能、帮面与织物粘附强度、电性能要求、磨耗量、标志		
检验结论 Test Conclusion	该样品按Q/12HG6096-2011标准检验，检验结论为合格。 <div style="text-align: right;">                     检验专用章Stamp:                       签发日期Issue Date: 2014年3月13日                 </div>		
备注 Note	1.偏离标准的方法的例外情况(必要时填写)[Deviations from standard test method(where applicable)] 2.关于分包的说明(必要时填写)[The explanation about job out(where applicable)] 3.检验结果的不确定度要求(必要时填写)[Uncertainty of the test result(where applicable)] 生产单位及样品信息由委托方提供。		

批准:   
Approved by:

审核:   
Censored by:

主检:   
Tested by:

监督  
 ★  
 检验  
 双安  
 ★  
 国



**天津市产品质量监督检测技术研究院**  
**Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute**  
**检验报告**

Test Report

报告编号 (No) TQT01-C0020-2014

共 2 页 第 2 页

检验项目	单位	标准要求	实测结果	单项判定		
鞋帮高度	mm	按 Q/12HG6096-2011 要求进行测量。	210	合格		
		鞋号      255				
		鞋帮类型      半筒 鞋帮高度 $\geq 175$ mm				
鞋帮厚度	mm	$\geq 1.5$	2.8	合格		
橡胶扯断强力	N	扯断强力 $\geq 180$	288	合格		
外底耐折性能	/	屈挠 30000 次, 不断裂	不断裂 符合要求	合格		
帮面与织物粘附强度	kN/m	粘附强度 $\geq 0.6$	0.9	合格		
电性能要求	mA	测试电压: 25kV 测试时间: 1min 泄漏电流 $\leq 10$ mA	1# (左)	3# (左)	5# (左)	合格
			2	2	2	
			2# (右)	4# (右)	6# (右)	
			2	2	2	
磨耗量	cm <sup>3</sup>	$\leq 1.9$	0.8	合格		
标志	/	按照 Q/12HG6096-2011 中 6.1 检查。 (1)每双鞋上应有电绝缘字样 (或英文 EH)、闪电标记和耐电压数值。 (2)厂名、鞋号、产品名称、商标名称、生产日期及电绝缘性能出厂检验印章。	符合要求	合格		
以下空白						

