



Sol-Vex®

技术规格

抗化学品

产品描述

无内衬，掌面有菱形纹理，内喷棉，平直袖口，丁腈橡胶防护手套。

手套材质

手套—丁二烯共聚物—丙烯腈
植绒—内喷棉

应用

手部防护
了解具体信息—请联系 Ansell International

特点

拉伸力：最小 20MPa
延长性：最小 400%
模数 300%：最小 17MPa

化学品防护

欲了解更多信息，请参考 Ansell 抗化学品特性指南。

根据 AQL 的防液体性能是 0.65 (EN 3 级)。

FDA 许可

所有成份均符合美国联邦法律 FDA 法规第 21 章、第 177 部分、2600 节“橡胶制品”中规定的适用于 FDA 间接食品添加剂的条例。

保存说明

储存在干燥阴凉的地方，避免阳光直照。
外壳寿命：5 年

包装模式

单付包装，144 付每箱

EN 规格

根据 EN388(AS/NZS 2161.3:1998)

耐磨性：性能等级 4
(>8000 圈)

抗割性：性能等级 0
(指数 1.1)

抗撕裂性：性能等级 0
(平均值<10N)

抗穿刺性：性能等级 1
(平均值 53.4N)

根据 EN374 (AS/NZS 2161.10:2002)

化学品渗透时间

正庚烷 防护等级 6
(>480 分钟)

氢氧化钠 防护等级 6
(>480 分钟)

硫酸 防护等级 3
(>73 分钟)

使用限制

不要直接接触火苗

适用温度范围：-25°C < t < 100°C。

不推荐使用于芳香烃、氯化溶剂和许多 Keytones

类型	型号	尺寸	ASPN	长度
Sol-Vex®		7	188469	
0.38mm 厚		8	188470	
内喷棉	37-176	9	188471	至少 324mm
平直袖口		10	188472	
掌面有菱形纹理		11	188473	

欲知更多详情，请联系：

Ansell Healthcare
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Victoria, Australia 3121
Tel : +61 3 9270 7270 Fax : +61 3 9270 7300

Ansell Shah Alam Sdn Bhd
Lot 16 Persiaran Perusahaan
Section 23, Shah Alam, 40000 Selangor, Malaysia
Tel : +60 3 5541 9797 Fax : +60 3 5541 7955

