

一般型


传感器I/O连接器型

WL _ _ - LD _ _

直出连接器型



预制线连接器型



电气额定值

—	标准型
01	微小负载型

注. 外型尺寸和标准型相同。

驱动杆的类型

CA2	滚珠摆杆型(标准型)
GCA2	滚珠摆杆型(高精度型)
H2	滚珠摆杆型(过行程型一般型)
G2	滚珠摆杆型(过行程型·高精度型)
D2	顶部滚珠·柱塞型
D28	密封·顶部滚珠·柱塞型

内置开关规格

—	基本型
55	高密闭型

注. 外型尺寸和标准型相同。

动作显示灯

LD	LED动作显示灯AC/DC共用(10~115V)
----	--------------------------

配线规格

K13A	直出连接器(2芯:AC规格、NO配线、连接器插脚No.3、4)
K13	直出连接器(2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.3、4)
K43A	直出连接器(4芯:AC规格)
K43	直出连接器(4芯:DC规格)
-M1J *1	预制线连接器 *2(2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.3、4)
-M1GJ *1	预制线连接器 *2(2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.1、4)
-M1JB	预制线连接器 *2(2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.3、2)
-AGJ03	预制线连接器 *2(4芯:AC规格)
-DGJ03 *1	预制线连接器 *2(4芯:DC规格)
-DK1EJ03 *1	预制线连接器 *2(3芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.2、3、4)

*1. 预制线连接器DC规格为EN/IEC规格认证产品(CE标志对应产品)。
*2. 带有0.3m电缆

防溅型

WL _ _ - S _ _

电气额定值

—	标准型
01	微小负载型

注. 外型尺寸和标准型相同。

驱动杆的类型

CA2	滚珠摆杆型(标准型)
GCA2	滚珠摆杆型(高精度型)
H2	滚珠摆杆型(过行程型一般型)
G2	滚珠摆杆型(过行程型·高精度型)
D28	密封·顶部滚珠·柱塞型

内置开关规格

—	基本型
55	高密闭型

注. 外型尺寸和标准型相同。

动作显示灯

LD	LED动作显示灯(AC/DC共用)
LE	氖灯

注. 外型尺寸LE型、LD型相同。

配线规格

-M1J-1 *1	预制线连接器 *2 (2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.3、4)
-M1GJ-1 *1	预制线连接器 *2 (2芯:DC规格、NO配线、连接器插脚No.1、4)
-DGJS03	预制线连接器 *2(4芯:DC规格)

*1. 预制线连接器DC规格为EN/IEC规格认证产品(CE标志对应产品)。但是, LE型(氖灯)除外。
*2. 带有0.3m电缆

长寿命型

WLM _ -LD _ _

驱动杆的类型

CA2	滚珠摆杆型(标准型)
GCA2	滚珠摆杆型(高精度型)
H2	滚珠摆杆型(过行程型一般型)
G2	滚珠摆杆型(过行程型·高精度型)

动作显示灯

LD	LED动作显示灯AC/DC共用(10~115V)
----	--------------------------

配线规格

—	螺钉紧固端子型(G _{1/2} 导管)
K13A	直出连接器(2芯:AC规格)
K13	直出连接器(2芯:DC规格)
K43A	直出连接器(4芯:AC规格)
K43	直出连接器(4芯:DC规格)
-M1J	预制线连接器*(2芯:DC规格)
-AGJ03	预制线连接器*(4芯:AC规格)
-DGJ03	预制线连接器*(4芯:DC规格)

* 带有0.3m电缆

开关/
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关

数字显示
单元

技术指南