



技术规格

CN

红色PVC手套/长40厘米

产品型号: PVCC400 (2.01.402)

尺寸: 10

颜色: 红色

产品描述: PVC涂层手套, 棉衬里, 长度: 40厘米。

材料: 100%红色硫化PVC涂层针织棉衬里; 厚度: 1.20-1.40毫米

使用说明:

多功能保护手套可对机械风险提供较高保护, 可以防止化学危害、微生物(如细菌、真菌)风险, 耐水、透气, 同时可以避免接触热危害。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。本产品不含任何致癌、有毒物质。过敏人群也适用。为了安全起见, 在使用之前最好检查一下手套是否完好无损。

储存说明:

存于原包装中, 避光防潮。

清洗/保养说明:

本手套无特殊清洗或保养要求。

性能:

等级见掌面内标签。性能等级从0到4、5或6, 等级越高表示性能越好。耐磨性, 等级0到4; 抗切割性, 等级0到5; 抗撕裂性, 等级0到4; 耐穿刺性, 等级0到4; 灵活性, 等级0到5; 防穿透性, 等级1到3; 防化学品渗透性, 等级0到6。由于性能等级是建立在试验测试的结果之上的, 它们并不必然与实际工作场所的情况相关。

-本产品符合欧洲89/686指令要求, 安全无害、佩带舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN420: 2003 (灵巧度 5), EN388:2003 (4,1,2,1), EN374-1:2003, EN374-2:2003 (防穿透性为等级2, AQL<1, 5) 和 EN374-3:2003 防化学品渗透性, 等级1到6 (A: 甲醇=2, K: 40%氢氧化钠 = 6, L: 96%硫酸 = 3)

EN388: 2003 机械风险防护手套(掌面内标有等级)



4: 抗摩擦 (0-4); 1: 耐切割 (0-5); 2: 抗撕裂 (0-4); 1: 抗刺穿 (0-4)

EN374-2: 2003 防止微生物风险



1.5: AQL

EN374-3: 2003 防止化学风险



AKL: 化学品代码- 渗透 (1-6)



代尔塔中国

中国江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技园

邮编: 215221