

半紧凑型封装开关

D4MC

相关信息	商品选择	200
	共通注意事项	214
	技术指南	709
	用语说明	759

开关/
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关数字显示
单元

技术指南

更经济且实用性高的封装开关

- 1000万次以上的高寿命，并且通过内置微动开关实现高重复精度的封装开关。
- 面板安装型的动作位置和Z型相同。
- 可在强度、防尘性、防滴性要求高的场合使用。
- 还有将端子用树脂固定的塑封端子型。
- UL、CSA、CCC的安全规格。

(关于认证型号, 请询问本公司)



请参阅334页「请正确使用」。
请参阅214页「限位开关 共通注意事项」。

型号结构

■ 型号标准

D4MC-

驱动杆的种类

5000：面板安装柱塞型
5020：面板安装滚珠·柱塞型
5040：面板安装横向滚珠·柱塞型
1000：摆杆型
1020：短摆杆型
2000：滚珠·摆杆型
2020：滚珠·短摆杆型
3030：单向动作滚珠·短摆杆型

种类

驱动杆的种类	型号
面板安装·柱塞型	D4MC-5000
面板安装滚珠·柱塞型	D4MC-5020
面板安装·横向滚珠·柱塞型	D4MC-5040
摆杆型	D4MC-1000
短摆杆型	D4MC-1020
滚珠·摆杆型	D4MC-2000
滚珠·短摆杆型	D4MC-2020
单向动作滚珠·短摆杆型	D4MC-3030

注1. 在尘埃、油滴、湿气重的地方使用时, 请使用塑封端子。
有右侧引出、左侧引出、下方引出3种类型。

注2. 关于国际规格认证产品, 请另外垂询。

额定值/性能

■ 国际认证规格

认证机构	规格	文件号No.
UL	UL508	E76675
CSA	CSA C22.2 No.14	LR45258
CCC(CQC)	GB14048.5	2003010303077627

注. 认证型号请垂询本公司。

