

1004590

APAVE lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.)
Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177 - route de Saint-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro **0082/490/160/04/00/0143** du 10 juillet 1994.

of the French Ministry of labour, employment and professional training, of 24th of December 1996 and identified under number **0082/490/160/04/00/0143** in the official journal of the E.C.

directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, publiée au Journal Officiel de la République Française le 10 juillet 1994.

directive 89/686/EEC of 21th of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment of relevant requirements of the french labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations. APAVE

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

(EC Type examination certificate)

N° 0082/490/160/04/00/0143

Directive 89/686/CEE modifiée

Suivant
objets

Objet : Absorbant d'énergie
(Energy absorber)

Marque : MILLER™ Forked absorber web 23mm, 2 scab.hooks - Reference : 1004590 - Length 2m
(Reference)

Monsieur Pascal LARA

LOZ FALL PROTECTION - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France

Marque : MILLER - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France
(MARKET)

Absorbant d'énergie à sangle à déchirement, avec longue fourche fixe intégrée en sangle polyester largeur 23 mm, longueur 2 m équipé d'un connecteur à verrouillage par manuel par vis 1004296 sur le côté absorbant et un connecteur à verrouillage automatique par linguets 50001281 sur chaque brin (description détaillée dans le dossier 00.6.0141 et dans le rapport d'examen CE de type 98.6.0071).

Energy absorber with wrench webbing, with integrated fork lanyard in polyester webbing width 23 mm, length 2 m with on the absorber side a connector with manual locking by screw 1004296 and on each strand a connector with automatic locking gate or safety catch 50001281 (detailed description in file 00.6.0141 and in EC type examination report 98.6.0071)

Norme utilisée : NF EN 355 de mai 1993.

(Standard)

Date : le 11 avril 2000

Le Responsable des Essais

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques