

安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第1页共11页

安全技术说明书编号:153474

V001.8

修订: 13.04.2016

发布日期: 24.02.2017

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 648 RETAIN CMPND 50ML

推荐用途: 厌氧密封胶

企业信息:

汉高(中国)投资有限公司

张衡路928号

648 RETAIN CMPND 50ML

201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000 传真: +86-21-2891 5137

生效日期: 13.04.2016

应急信息: 应急电话: +86 532 8388 9090 (24小时)。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

 皮肤腐蚀/刺激
 类别 1A

 严重眼损伤/眼刺激
 类别 1

 皮肤敏化作用
 类别 1

 特异性靶器官系统毒性 一次性
 类别 3

初开口和前日水池每口 (八口 大) 7 1

接触

对水生环境有慢性危害 类别 3

呼吸道刺激

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图

信号词: 危险

648 RETAIN CMPND 50ML

危险性说明: H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H317 可能导致皮肤过敏反应 H318 造成眼严重损伤。 H335 可能引起呼吸道刺激。

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

预防措施: P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264 处理后要彻底洗手

P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应: P301+P330+P331 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清

洗皮肤/淋浴。

P304+P340+P310 如吸入: 将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。

立即呼叫中毒控制中心或

P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取

出,取出隐形眼镜。继续冲洗。

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

P362+P364 脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。

安全储存: P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置: P501 在适合的处置和废弃设施内,按照可用的法律法规要求,以及废弃时的产品特

性,废弃处置内容物/容器。

第三部分 成分/组成信息

成分信息: 混合物 根据 GB 13690-2009 公布的有害物质:

| 有害物成分 CAS-No. | 含量 | GHS 分类 |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 丙烯酸 | 1- < 10 % | 易燃液体 3 |
| 79-10-7 | | H226 |
| | | 急性毒性 4; 口服 |
| | | H302 |
| | | 急性毒性 4; 吸入 |
| | | H332 |
| | | 急性毒性 4; 皮肤 H312 |
| | | 皮肤腐蚀/刺激 1A |
| | | 及狀腐 氓/ 刺椒 IA H314 |
| | | 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 |
| | | 初升压毛矿石水乳毒压 (水压安概 3 H335 |
| | | 急性危害水生环境 1 |
| | | H400 |
| | | 对水生环境有慢性危害 2 |
| | | H411 |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 | 1- < 10 % | 严重眼损伤/眼刺激 2A |
| 27813-02-1 | | H319 |
| | | 皮肤敏化作用 1 |
| | | Н317 |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 | 1- < 10 % | 易燃液体 4 |
| 80-15-9 | | H227 |
| | | 有机过氧化物 E |
| | | H242 |
| | | 急性毒性 4; 口服 |
| | | H302 急性毒性 3; 吸入 |
| | | 思性母性 5, 吸入 H331 |
| | | |
| | | おは毎は4, 次派 H312 |
| | | 皮肤腐蚀/刺激 1B |
| | | H314 |
| | | 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 2 |
| | | Н373 |
| | | 急性危害水生环境 2 |
| | | H401 |
| | | 对水生环境有慢性危害 2 |
| | | H411 |
| 乙酰苯肼 | 0.1-< 1 % | 急性毒性 3; 口服 |
| 114-83-0 | | H301 |
| | | 皮肤腐蚀/刺激 2 |
| | | H31b |
| | | 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 |
| | | 皮肤敏化作用 1 |
| | | 展317 |
| | | 致癌性 2 |
| | | Н351 |
| | | 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3; 吸入 |
| | | Н335 |
| 1, 4-萘醌 | < 0.1% | 急性毒性 3; 口服 |
| 130-15-4 | | H301 |
| | | 急性毒性 1; 吸入 |
| | | H330 |
| | | 皮肤腐蚀/刺激 2; 皮肤 |
| | | H315 |
| | | 严重眼损伤/眼刺激 2A |
| | | H319 |
| | | 皮肤敏化作用 1; 皮肤 |
| | | H317 |
| | | 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3; 吸入 |

| 153474 | V001.8 | 648 | KETAIN | CMPND | 50ML | |
|--------|--------|-----|--------|-------|------|--|
| | | | | | | |

| Н335 |
|--------------|
| 急性危害水生环境1 |
| H400 |
| 对水生环境有慢性危害 1 |
| H410 |

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明(H 词组)代号的全文请参考第 16 部分"其他信息

第四部分 急救措施

皮肤接触: 用流动清水和肥皂清洗。

如果刺激反应持续,就医。

眼睛接触: 立即用大量流动清水冲洗(10分钟),就医。

吸入: 移至新鲜空气处。如果症状持续,就医。

漱口,给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。 食入:

第五部分 消防措施

灭火剂: 二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项: 火场中,会释放出一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。

万一着火, 用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备,穿全身防护服,如消防战斗服。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理: 避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

消除方法: 泄漏量小时,用纸、毛巾擦去,并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项: 仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免长时间或频繁与皮肤接触, 使发生过敏反应的风险最小化。

储存注意事项: 在8-21°C(46.4-69.8°F)温度下于原装容器中贮存,不要将残余的产品倒回到

容器以免降低产品的保存期限。

第八部分 接触控制/个体防护

| 有害物成分 | 国家标准 GBZ 2.1- | ACGIH | NIOSH | OSHA |
|-------|----------------------------|------------|-------|------|
| | 2007 | | | |
| 丙烯酸 | (经皮) 6 mg/m3TWA | 2 ppm TWA | | 无 |
| 甲基丙烯酸 | 70 mg/m3TWA | 20 ppm TWA | | 无 |

工程控制: 提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护: 确保足够的通风。

如在通风不良的场所内使用本品,应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

或面罩。

过滤器类型: A

眼睛防护: 如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

EN374相应的渗透时间大于30分钟): 腈橡胶(NBR; >=0.4 mm厚度)。对较长的,直接接触(推荐: 防护系数为6级,按照EN374相应的渗透时间大于480分钟): 腈橡胶(NBR; >=0.4 mm厚度)。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料,或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中,防护手套的工作寿命可能显著的缩短,低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素(如温度)确

定的结果。如果有磨损和破缝,应更换手套。

法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通

过),《个体防护设备选用规范》(GB/T 11651-2008)。

推荐使用个人防护设备的象形图:







第九部分 理化特性

液体

 pH 值:
 无资料。
 熔点(℃):
 不适用

 沸点(℃):
 > 100.0°C(> 212°F)
 相对密度(水=1):
 1.13 g/cm3

 闪点(℃):
 > 93.3°C(> 199.94°F)
 引燃温度(℃):
 不适用

水中溶解度 不混溶 粘度: 450 - 550 mPa.s

648 RETAIN CMPND 50ML

: 153474 V001.8

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 在推荐贮存条件下稳定。 **避免接触的条件:** 按照预期用途使用无禁配物。

禁配物: 与强酸反应。 与强氧化剂反应。

分解产物: 碳氧化物。 **聚合危害:** 不会发生。

第十一部分 毒理学资料

经口毒性:

急性毒性估计值:> 5,000 mg/kg

测试方法: 计算方法

吸入毒性:

急性毒性估计值:> 40 mg/1

接触时间: 4 h 测试环境: 蒸气 测试方法: 计算方法

经皮毒性:

急性毒性估计值:> 5,000 mg/kg

测试方法: 计算方法

其它信息:

无资料。

急性毒性:

| 有害物成分 | 数值类型 | 值 | 接触途径 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|---------------|------|---------------|------|------|------|---------------|
| CAS-No. | | | | | | |
| 丙烯酸 | LD50 | 1,500 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | BASF Test |
| 79-10-7 | LC50 | > 5.1 mg/l | 吸入 | 4 h | 大鼠 | 世界经济合作与发展组织 |
| | 急性毒性 | 11 mg/l | 吸入 | | | 准则 403 (急性吸入毒 |
| | 估计值 | 1,100 mg/kg | 经皮 | | | 性) |
| | 急性毒性 | > 2,000 mg/kg | 经皮 | | 家兔 | 专业判断 |
| | 估计值 | | | | | 专业判断 |
| | LD50 | | | | | 世界经济合作与发展组织 |
| | | | | | | 准则 402 (急性经皮毒 |
| | | | | | | 性) |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 | LD50 | > 2,000 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | 世界经济合作与发展组织 |
| 27813-02-1 | LD50 | > 5,000 mg/kg | | | 家兔 | 准则 401 (急性经口毒 |
| | | | 经皮 | | | 性) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧 | LD50 | 550 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | |
| 化氢 | | | | | | |
| 80-15-9 | | | | | | |
| 1, 4-萘醌 | LD50 | 190 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | |
| 130-15-4 | | | | | | |

皮肤腐蚀/刺激:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|--------------------------------|------|-------|------|---|
| 丙烯酸 79-10-7 | 强腐蚀性 | 3 min | 家兔 | 世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激 性/腐蚀性) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧 化氢 80-15-9 | 腐蚀性 | | 家兔 | 眼刺激性试验 |

严重眼睛损伤/刺激:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|------------------|-----|------|------|-----------|
| 丙烯酸 | 腐蚀性 | 21 d | 家兔 | BASF Test |
| 79-10-7 | | | | |

呼吸或者皮肤过敏:

| 有害物成分 CAS-No. | | 结果 | 测试类型 | 生物种类 | 测试方法 |
|------------------|------|----|----------|------|------|
| 丙烯酸 | 非致敏性 | | Skin | 豚鼠 | |
| 79-10-7 | | | painting | | |
| | | | test | | |

微生物细胞突变:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 研究方法 | 代谢作用/接触时 间 | 生物种类 | 测试方法 |
|--------------------------------|-----|---|---------------|------|--------------------------------------|
| 丙烯酸 79-10-7 | 阴性的 | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | 有或没有 | | |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧 化氢 80-15-9 | 阳性的 | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | 没有 | | 世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变 试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧 化氢 80-15-9 | 阴性的 | 表皮的 | | 家鼠 | |

重复剂量毒性:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触途径 | 接触时间/处理频率 | 生物种类 | 测试方法 |
|------------------|----|-------|------------|------|------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧 | | 吸入:烟雾 | 6 h/d5 d/w | 大鼠 | |
| 化氢 | | | | | |
| 80-15-9 | | | | | |

第十二部分 生态学资料

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。 产品使用过程中对环境产生的危害应有防护要求。

生态毒性:

没有数据可用于该产品。

其他危害效应:

无资料。

毒性:

| 有害物成分 | 数值类型 | 值 | 急性毒性研 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|--------------------------------|-------|------------------------|----------|--------|-------------|---|
| CAS-No. | | | 究 | | | V = |
| 丙烯酸 79-10-7 | LC50 | 27 mg/l | 鱼类 | 96 h | 虹鳟鱼(新名称:金鳟) | 美国环境保护署 有毒物质清单管 理办公室 797.1400 (鱼类 急性毒性试验) |
| 丙烯酸 79-10-7 | EC10 | $0.03~\mathrm{mg}/1$ | Algae | 72 h | 栅藻 (被称为绿藻) | 世界经济合作与 发展组织 准则 201 (藻类,生 长抑制试验) |
| 丙烯酸 79-10-7 | EC50 | $0.13~\mathrm{mg}/1$ | Algae | 72 h | 栅藻 (被称为绿藻) | 世界经济合作与 发展组织 准则 201 (藻类,生 长抑制试验) |
| 丙烯酸 79-10-7 | EC10 | 41 mg/1 | Bacteria | 16 h | | |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1 | LC50 | $493~\mathrm{mg}/1$ | 鱼类 | 48 h | 圆腹雅罗鱼 | DIN 38412-15 |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1 | EC50 | > 130 mg/1 | Daphnia | 48 h | 大型蚤 | 世界经济合作与 发展组织 准则 202 (蚤类急性 活动抑制试验) |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1 | EC10 | $1,140\ \mathrm{mg}/1$ | Bacteria | 16 h | | |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 氢 80-15-9 | LC50 | 3.9 mg/1 | 鱼类 | 96 h | 虹鳟 | 世界经济合作与 发展组织 准则 203 (鱼类,急性 |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 氢 80-15-9 | EC50 | 18 mg/1 | Daphnia | 48 h | 大型蚤 | 毒性试验) 世界经济合作与 发展组织 准则 202 (蚤类急性 |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 氢 | ErC50 | $3.1~\mathrm{mg}/1$ | Algae | 72 h | 近头状伪蹄形藻 | 活动抑制试验)世界经济合作与发展组织 准则 |
| 80-15-9 | | | | | | 201 (藻类, 生 长抑制试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 氢 80-15-9 | EC10 | 70 mg/1 | Bacteria | 30 min | | トケ 1.4 14.3 15/43家) |
| 1, 4-萘醌 130-15-4 | EC50 | 0.011 mg/1 | Algae | 72 h | 杜氏藻 | 世界经济合作与 发展组织 准则 201 (藻类,生 长抑制试验) |

持久性和降解性:

| 有害物成分 | 结果 | 接触途径 | 降解性 | 测试方法 |
|---------|----|------|-----|------|
| CAS-No. | | | | |

648 RETAIN CMPND 50ML

| 丙烯酸 79-10-7 | 快速生物降解性 | 需氧的 | 81 % | 世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭 瓶试验) |
|--------------------------------|---------|-----|----------|--|
| 丙烯酸 79-10-7 | 固有生物降解性 | 需氧的 | 100 % | 世界经济合作与发展组织 准则 302 B (固有生物降解性: 赞恩 -惠伦斯/EMPA试验) |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1 | 快速生物降解性 | 需氧的 | 94. 2 % | 世界经济合作与发展组织 准则 301 E (快速生物降解性: 改进 的0ECD筛选试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 氢 80-15-9 | | 无数据 | O % | 世界经济合作与发展组织 准则 301 B (快速生物降解性: CO2 产生试验) |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | | 无数据 | 0 - 60 % | OECD 301 A - F |

生物富集/土壤中迁移性:

| 有害物成分 | LogKow | 生物富集因子 | 接触时间 | 生物种类 | 温度 | 测试方法 |
|----------------|--------|--------|------|------|--------|-----------------|
| CAS-No. | | | | | | |
| 丙烯酸 | | 3. 16 | | | | |
| 79-10-7 | | | | | | |
| 丙烯酸 | 0.46 | | | | 25 ° C | 世界经济合作与发展组织 |
| 79-10-7 | | | | | | 准则 107 (分配系数(正 |
| | | | | | | 辛醇/水),摇瓶法) |
| 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 | 0.97 | | | | | |
| 27813-02-1 | | | | | | |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 | | 9. 1 | | 计算 | | 世界经济合作与发展组织 |
| 氢 | | | | | | 准则 305 (生物浓缩: 流 |
| 80-15-9 | | | | | | 水式鱼类试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化 | 2. 16 | | | | | |
| 氢 | | | | | | |
| 80-15-9 | | | | | | |
| 乙酰苯肼 | 0.74 | | | | | |
| 114-83-0 | | | | | | |
| 1, 4-萘醌 | 1.71 | | | | | |
| 130-15-4 | | | | | | |

第十三部分 废弃处置

产品处置:

如果本产品的废弃物根据 GB 5085.7-2007 《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物,依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置:

使用后,含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物,在指定的废物处理场所废弃处置。 需根据国家法规处置。

第十四部分 运输信息

基本信息:

非危险货物 参照 RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

运输注意事项:

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏,坍塌,或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过,2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过,2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过);

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过,2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);

《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);

《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

中国现有化学物质名录: 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》,或者从《中国现有化学物质名录》

中豁免。

第十六部分 其他信息

填表时间: 24. 02. 2017

填表部门: 田大永,中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品,不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考,并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果,汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上,及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此,汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题,包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题,均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他:

第三部分词组代号解释如下:

H226 易燃液体和蒸气。

H227 可燃液体。

H242 遇热可能起火。

H301 吞咽会中毒。

H302 吞咽有害。

H312 皮肤接触有害

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能导致皮肤过敏反应

H319 造成严重眼刺激。

H330 吸入致命。

H331 吸入会中毒。

H332 吸入有害。

H335 可能引起呼吸道刺激。

H351 怀疑会致癌(如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险,那么说明会产生这一危险的接触途径)。

H373 长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H400 对水生生物毒性极大。

H401 对水生生物有毒。

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。