



No. 发证检(帽)2010-022

检 验 报 告

产品名称: 安全帽

型号规格: 塑料 普通型

受检单位: 梅思安(中国)安全设备有限公司

检验类别: 工业产品生产许可证

上海市劳动防护用品质量监督检验站




上海市劳动防护用品质量监督检验站

检验报告

No. 发证检(帽)2010-022

共 3 页 第 1 页

产品名称	安全帽	规格型号	塑料 普通型
受检单位	梅思安(中国)安全设备有限公司	商 标	MSA
任务来源	江苏省工业产品生产许可证办公室	样品等级	合格品
任务编号	2010-788	抽样日期	2010年07月17日
抽样地点	成品仓库	抽 样 者	高健 王朝辉
抽样基数	200 顶	到 样 日 期	2010年07月20日
样品数量	10 顶	生产日期或原编号	2010年05月13日
样品状态	完好	检 验 类 别	工业产品生产许可证
检验依据	GB 2811-2007《安全帽》 (X) XK02-001《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》		
检验项目	帽舌、帽沿、帽壳内部、吸汗带、系带、质量、水平间距、帽壳内突出物、下颏带的强度、通气孔、垂直间距、佩戴高度、冲击吸收性能、耐穿刺性能、标识。		
检 验 结 论	<p>该批产品经抽样检验,依据 GB 2811-2007 标准及生产许可证实施细则,综合判定为合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2010 年 08 月 16 日</p> </div>		
备 注			
批准:	王松春	审核:	唐一鸣
		主检:	尹建国

检验报告

No. 发证检(帽)2010-022

共 3 页 第 2 页

检验结果汇总						
序号	检验项目及单位	标准条款	技术要求		检验结果	单项判定
1	吸汗带	4.1.2	帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带, 吸汗带宽度 \geq 帽箍的宽度。		有吸汗带, 吸汗带的宽度大于帽箍宽度。	合格
2	系带 (mm)	4.1.3	系带应采用软质织物, 宽度 \geq 10 的带或直径 \geq 5 的绳。		材料柔软, 宽度为 19。	合格
3	质量 (g)	4.1.7	普通	\leq 430	430	合格
			防寒	\leq 600	/	
4	帽壳内部尺寸 (mm)	4.1.8	长	195~250	245	合格
			宽	170~220	196	
			高	120~150	126	
5	帽舌 (mm)	4.1.9	10~70		40	合格
6	帽沿 (mm)	4.1.10	\leq 70		8	合格
7	佩戴高度 (mm)	4.1.11	80~90		84	合格
8	垂直间距 (mm)	4.1.12	\leq 50		47	合格
9	水平间距 (mm)	4.1.13	5~20		5~11	合格
10	帽壳内突出物	4.1.14	帽壳内侧与帽衬质检存在突出物高度 \leq 6 mm, 突出物应有软垫覆盖。		无突出物	合格
11	通气孔 (mm ²)	4.1.15	当帽壳留有通气孔时, 通气孔总面积为 150~450。		无通气孔	/
12	冲击吸收性能 (N)	5.2.1	经预处理后进行测试, 传递到头模上的力 \leq 4900, 帽壳不得有碎片脱落。	高温: +50℃	2688, 无碎片	合格
				低温: -10℃	3291, 无碎片	
				浸水	3252, 无碎片	
				紫外线照射	2822, 无碎片	
			环境温度: 20℃ \pm 2℃, 相对湿度: 50% \pm 5%。	环境温度: 21℃ 相对湿度: 54%		

