



技术规格

CN

消防隔热头罩

产品型号: **CAGOULE2 FR(4.03.017)**

颜色:
藏青色

尺寸:
均码



产品描述:

消防隔热头罩, 50%meta-aramide纤维, 48%粘胶纤维以及2%防静电纤维混纺, 220克重, 开口处魔术贴粘合, 弹性极佳, 适合各种头型人群穿戴, 双层面料缝制而成, 阻燃、防静电性能更佳, 穿戴安全舒适。

材质:

50%meta-aramide纤维、48%粘胶纤维、2%防静电纤维

使用说明:

本产品可为消防人员提供防火阻燃保护。为达到最佳防护, 请与同性能产品配套使用。

禁用:

禁止在上述说明外使用本产品。使用前, 请检查以确保本产品无脏污、破损, 否则保护性能将降低。禁止使用本产品直接进入火场。本产品的使用寿命受多种因素, 如使用频率、工作环境等。穿着者有责任选择合适配套产品确保有效防护。在易燃、易爆场合, 请勿随意脱下本产品。另外, 在富氧环境下工作, 未经安全主管允许, 不得穿着本产品。防静电性能受多方面因素影响, 如环境相对湿度(相对湿度越高, 防静电性能愈佳), 穿着频率, 使用状态。为达到最佳防静电状态, 请进行全身防静电保护。请注意, 所有的测试均在实验室进行, 并不一定反应实际工作环境。本产品不含任何有毒有害物质, 过敏人群亦适用。供应商将不对任何不当使用负责。

储存说明:

置于原包装储存在干燥、阴凉的环境中, 避光避冻。

清洗/保养:

最高清洗温度60°C, 正常清洗、拧干。禁止氯漂、干洗、熨烫, 禁止使用转筒式干燥机干燥。

性能:

本产品符合欧洲89/686指令要求, 安全无毒, 穿着舒适, 柔韧透气, 并符合以下欧洲标准:

- EN340:2003 (总则) - 尺码变化(NF EN 25077:2007 – ISO 6330:2002):

-60°C 温度下, 5次清洗及自然晾干后, 尺码变化: 符合±3%

-60°C 温度下, 12次清洗及自然晾干后, 尺码变化: 符合±3%

- EN14116:2008(防火阻燃服) — 指数3, 火苗不蔓延且火苗接触处无破洞产生; 60°C 温度下, 12次清洗及自然晾干后: 3/12H/60;

- EN1149-5:2008(EN1149-1:2006) — (防静电性能—第1部分—表面电阻率测试方法): 在60°C的温度中清洗12次, 自然晾干后表面电阻率 $\leq 2.5 \times 10^9 \Omega$: 符合

EN14116:2008 防火阻燃服



3/12H/60: 防火阻燃指数(指数1-3)

EN1149-5:2008 防静电—第5部分: 面料性能及设计要求



$R \leq 2.5 \times 10^9 \Omega$