


电缆式浮球开关

无汞设计，可选UL/CSA 认证



A-459



A-457

CFS2系列浮子开关为机械式的浮子开关来控制电器，比如水泵的自动启停。多种线缆可选，如果需要10-70'（3-21米）的范围，可咨询工厂。

特点/优势

- 无汞，无磁的机械动作装置，可靠性高
- 具备多种选项，通用性强，价格低
- 可选带配重或电缆挂钩用于各种应用场合，安装方便

应用

- 水位监控
- 给排水控制
- 储罐液位控制
- 泵组自动化
- 高或低液位报警
- 冷却塔

技术指标

介质：兼容液体。	额定值：CFS2-XXBXX-XX：
材质：外壳：聚丙烯；电缆：见型号表。	10 (8) @250VAC；CFS2-XXDXXXX：
温度范围：32-122 ° F (0-50 ° C)。	1 HP@125VAC 16 FLA； 2
压力范围：14.5psi (1 Bar)。	HP@250 VAC12 FLA。
防护等级：IP68。	重量：外壳：5.43盎司 (154 g) ； 电
开关类型：见型号表。	缆：每英尺0.77盎司 (21.27克)。
	机构认证：见型号表。

附件选项

型号	产品描述
A-457	7.76 oz (220 g) counterweight
A-459	Cable hanger

型号表

型号	电缆类型	认证	开关类型	电缆长度	型号	电缆类型	认证	开关类型	电缆长度
CFS2-ONBPN-20	PVC	CE	SPST NO	20' (6.10 m)	CFS2-DNBPN-40	PVC	CE	SPDT	40' (12.19 m)
CFS2-ONBPN-30	PVC	CE	SPST NO	30' (9.14 m)	CFS2-DNBPN-50	PVC	CE	SPDT	50' (15.24 m)
CFS2-ONBPN-40	PVC	CE	SPST NO	40' (12.19 m)	CFS2-DNBPN-60	PVC	CE	SPDT	60' (19.29 m)
CFS2-ONBPN-50	PVC	CE	SPST NO	50' (15.24 m)	CFS2-DNBPN-80	PVC	CE	SPDT	80' (24.38 m)
CFS2-CNBPN-20	PVC	CE	SPST NC	20' (6.10 m)	CFS2-DNBPN-100	PVC	CE	SPDT	100' (30.48 m)
CFS2-CNBPN-30	PVC	CE	SPST NC	30' (9.14 m)	CFS2-OGDSN-20	SJOW	UL/CSA	SPST NO	20' (6.10 m)
CFS2-CNBPN-40	PVC	CE	SPST NC	40' (12.19 m)	CFS2-OGDSN-30	SJOW	UL/CSA	SPST NO	30' (9.14 m)
CFS2-CNBPN-50	PVC	CE	SPST NC	50' (15.24 m)	CFS2-OGDSN-40	SJOW	UL/CSA	SPST NO	40' (12.19 m)
CFS2-DNBPN-7	PVC	CE	SPDT	7' (2.13 m)	CFS2-OGDSN-50	SJOW	UL/CSA	SPST NO	50' (15.24 m)
CFS2-DNBPN-10	PVC	CE	SPDT	10' (3.05 m)	CFS2-CGDSN-20	SJOW	UL/CSA	SPST NC	20' (6.10 m)
CFS2-DNBPN-15	PVC	CE	SPDT	15' (4.57 m)	CFS2-CGDSN-30	SJOW	UL/CSA	SPST NC	30' (9.14 m)
CFS2-DNBPN-20	PVC	CE	SPDT	20' (6.10 m)	CFS2-CGDSN-40	SJOW	UL/CSA	SPST NC	40' (12.19 m)
CFS2-DNBPN-30	PVC	CE	SPDT	30' (9.14 m)	CFS2-CGDSN-50	SJOW	UL/CSA	SPST NC	50' (15.24 m)

注：红色为常备库存，开关为SPDT，替代NO,NC

美国德威尔仪器仪表制造公司

中国代理商：Tel：86-021-58890468 Email：sales@shanghai-inst.com