



安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

LOCTITE 425

安全技术说明书编号: 153569
V001.2

修订: 24.02.2012

发布日期: 24.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称: LOCTITE 425
推荐用途: 氰基丙烯酸盐粘合剂

企业信息:
汉高(中国)投资有限公司
张衡路928号
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: 400-9999-406
传真:

生效日期: 24.02.2012

应急信息: 应急电话: www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

<u>危险分类</u>	<u>危险类别</u>	<u>接触途径</u>	<u>靶器官</u>
严重眼损伤/眼刺激	第2A类	眼睛接触	
特定目标器官毒性—单次接触	第3类		肺
皮肤腐蚀/刺激	第3类	皮肤接触	

标签要素根据GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图:



信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。
H319造成严重眼刺激。
H335可能引起呼吸道刺激。

防范说明（预防）： P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。
P271只能在室外或通风良好之处使用。
P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）： P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P305+P351+P338
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）： P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405存放处须加锁。

第三部分成分/组成信息

成分信息： 氰基丙烯酸酯粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS分类
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	30- 60%	皮肤刺激2 H315 特定目标器官毒性—单次接触3 H335 严重眼刺激2 H319

只有那些根据GB13690-2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触： 不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子，将其轻轻拉开。
氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量，由此引发燃烧的可能性较小。
粘合剂从皮表去除后，按常规方法处理灼伤。
如果嘴唇粘住，用温水洗浸，并用口水尽量润湿。
将嘴唇轻轻剥离，不要强行将嘴唇拉开。

眼睛接触： 如果眼睛被粘住，盖一块湿布，并用温水洗浸眼睑。
氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质，引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。
保持眼睛紧闭直至眼睛松解，一般需1~3天。
不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内部。

吸入： 移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

食入： 确保呼吸道不被阻塞。本品会快速聚合并粘住口腔，从而导致几乎不可能被吞咽。
数小时后唾液将分开固化的产品。防止患者食入被分开的固化颗粒。

第五部分消防措施

有害燃烧产物： 碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

灭火剂: 泡沫, 灭火干粉, 二氧化碳
雾状水

灭火方法: 万一着火, 用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项: 佩戴自给式呼吸设备。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理: 确保足够的通风。
不得使产品排入下水道。

消除方法: 不得用衣物擦抹。用水淹没泄漏物以完成聚合反应并刮净地面。固化的物料可被作为非危险废物进行处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项: 当使用量大时, 推荐采用(低级别的)通风。
使用推荐的设备将皮肤或眼睛的接触风险降至最低。

储存注意事项: 产品在原装容器中的最佳储存期, 是2-8 °C (35.6-46.4 °F)的冷藏条件下。

存储/运输时的控制温度: 保存于阴凉、通风良好的场所, 远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
氰基丙烯酸乙酯	无	0,2 ppmTWA		无

工程控制: 如果全面通风不足以维持蒸气浓度低于既定的接触限值, 采用正压倒灌式排风。

呼吸系统防护: 确保足够的通风。

眼睛防护: 戴防护眼镜。

身体防护: 使用足以防止接触的丁腈手套和围裙。不得使用聚氯乙烯, 尼龙或棉质材料。

手防护: 推荐使用腈类化学防护手套。
大量使用时推荐采用聚乙烯或聚丙烯手套。
不得使用PVC, 橡胶或尼龙手套。
请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护: 个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准, 《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过), 《个体防护设备选用规范》(GB/T 11651-2008)。
应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图:



第九部分 理化特性

性状: 液体 外观: 深蓝色
pH值: 不适用 熔点(°C): 未测定

沸点 (°C) :	> 149 °C (> 300.2 °F)	相对密度 (水=1) :	1,1000 g/cm3
闪点 (°C) :	80 - 93,3 °C (176 - 199.94 °F)	引燃温度 (°C) :	无资料。
溶解性:	有水存在时发生聚合。 (溶剂:水)	粘度:	40 - 80 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性:	在正常贮存和使用条件下稳定。
避免接触的条件:	在推荐贮存条件下稳定。
禁配物:	水, 胺, 碱金属, 醇。

分解产物: 无

聚合危害: 可能发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息:
无实验室动物测试数据。

经口毒性:
氰基丙烯酸酯粘合剂毒性较低。急性经口毒性LD50>5000mg/kg(鼠)。几乎不可能...

其它信息:
无资料。

急性毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸酯 7085-85-0	LD50 LD50	> 5.000 mg/kg > 2.000 mg/kg	经口 经皮		大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒性) 世界经济合作与发展组织 准则 402 (急性经皮毒性)

皮肤腐蚀/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸酯 7085-85-0	轻微刺激性	24 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/腐蚀性)

严重眼睛损伤/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸酯 7085-85-0	刺激性	72 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺激或腐蚀)

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	阴性的 阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 哺乳动物细胞基因 突变试验 体外哺乳动物细胞 染色体畸变试验	有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细胞体外基因 突变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 473 (哺乳类动物细胞体外染色 体畸变试验)

生态信息：
禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性：
无资料。

持久性和降解性:
完全生物降解能力:
无资料。

生物累积潜力：
无资料。

其他危害效应：
无资料。

持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
氰基丙烯酸酯 7085-85-0		需氧的	57 %	世界经济合作与发展组织准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)

生物富集/土壤中迁移性:

有害物成分 CAS-No.	LogKow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	0,776				22 ℃	欧盟方法 A.8 (分配系数)

第十三部分 废弃处置

产品处置:

根据当地及国家法规进行废弃处置。
与产品使用量相比，产品废物量可忽略。
本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处置。

污染包装处置： 使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理场所废弃处置。
需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：
不属危险货物。

铁路运输RID分类：
不属危险货物。

海运IMDG分类：
不属危险货物。

空运IATA分类：

类别： 9
包装类别：
包装说明（携带）：
包装说明（货运）：
UN号： 3334
标识： 9
正确货物运输品名： Aviation regulated liquid, n.o.s. (氰基丙烯酸酯)
其他信息： 内包装小于500毫升时不受《规章范本》管制，可以不受限运输。

运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；
《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；
《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；
《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；
《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录： 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间： 24.11.2014
填表部门： Lisa Zhang,
产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不担保任何其他特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他:

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。