

DL-C1

单挂点集成式安全带， 附 2 米缓冲系带和 1 个脚手架挂钩

应用

坠落 制动	工作 定位	限位	攀登	逃生	救援	密闭 空间	绳索 技术
•		•					

特点

- 满足工业及建筑行业的一般高空作业需求。性价比高。
- 缓冲系带集成构造，防止安全带误用，现场检查及管理更加容易。
- 降落伞式设计，确保坠落后保持直立姿势。
- 大开口脚手架挂钩，可直接与现场脚手架或钢筋笼连接，避免安全钩直接反扣的风险。
- 胸部反光条，提高阴暗处辨识度，提升现场作业安全。
- 可拆卸安全钩包，满足新国标要求，可同时作为工具包及安全钩储存包，并可加注名牌，方便现场管理。

技术参数

背部挂点	与缓冲系带集成，无 D 型环		
主带宽度	45 mm		
织带材料	/	拉断力	涤纶 polyester / > 22 kN
扣件材料	/	拉断力	镀锌钢 / > 17 kN
锁扣锁紧方式	搭扣式		
缓冲系带有效工作长度	2.0 m		
脚手架挂钩开口宽度	48 mm		
脚手架挂钩材料	/	拉断力	镀锌钢 / > 22 kN
安全钩包尺寸	390 x 250 x 40 mm		
重量	1.34 kg (不含安全钩包)		
	1.54 kg (含安全钩包)		
符合标准	中国国家标准 GB 6095-2009		
	欧盟标准 EN361 / EN355 / EN354		

