



产品数据表

3-36 多功能精密润滑剂&缓蚀剂, 19L

No.PR03009



产品描述

基质为石油类混合物的多功能润滑剂, 可形成一层透明的薄膜, 润滑及防止工件磨损或腐蚀。多功能产品同时提供润滑、防锈、渗透、排湿、清洁的功能

应用

管件、铸件、齿轮、焊缝、电线、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘、钻杆、热处理工件、加工表面、焊点、铝挤压材料、气动工具、传送带、冻结接头、锁具、升降机

单位包装描述

5 加仑 (19 L) 桶装

品牌

希安斯(中国)

一般描述

多功能防锈润滑剂

净重

15.4 kg

UPC 条码

082847030099

单位尺寸

35.05H x 28.7W x 28.7D 厘米

装箱数量

1

箱子尺寸

35.05H x 28.7W x 28.7D 厘米

每托盘箱数

24

每箱重量

15.88 kg

外观

蓝绿色液体

基底类型

石油类

闪点

88.9°C

可燃性等级-CPSC

无

比重

0.827

塑料安全性

否

成膜类型

不干膜

膜厚

0.635 至 1.905 微米

挥发速度

慢

页数: 1/2

更新日期: 21-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



绝缘强度	38,800 伏特
工作温度	-45.6 至 121.1°C
推进剂	无
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151194
DOT 正确运输品名	非受控
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	用石油产品、溶剂油或者接点清洗剂去除

特性

- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 可润滑和保护传动部件和金属表面
- 出色的渗透性，能有效置换水分，防止生锈
- 有效松动生锈的部件和黏性的机械装置
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 仓储温度切勿超过38°C
- 可采用刷涂、浸泡、喷涂的方法进行涂覆，以保护表面和防止潮气进入
- 用于潮湿的部件，涂覆直至沥液变清，无水分

页数: 2/2

更新日期: 21-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。