



安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 11 页

百得超能胶瞬干型 PSK5C (2g) 12\*4

安全技术说明书编号: 624033

V001.2

修订: 16.09.2021

发布日期: 11.09.2024

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 百得超能胶瞬干型PSK5C (2g) 12\*4

推荐用途: 超能胶

制造商/进口商/分销商代表公司

汉高粘合剂科技(上海)有限公司  
中国(上海)自由贸易试验区张衡路928号2B(即1幢)105室  
201204 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000  
传真: +86-21-2891 5137  
电子邮件: ap-ua-psra.china@henkel.com

生效日期: 16.09.2021

应急信息: +86 21 2891 8311 (24小时)。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

危险分类	危险类别	靶器官
易燃液体	类别 4	
皮肤腐蚀/刺激	类别 2	
严重眼损伤/眼刺激	类别 2A	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	类别 3	呼吸道刺激

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图



信号词:

警告

<b>危险性说明:</b>	H227 可燃液体。 H315 造成皮肤刺激。 H319 造成严重眼刺激。 H335 可能引起呼吸道刺激。
<b>预防措施:</b>	P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 处理后要彻底洗手 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P280 戴防护手套，防护眼罩和防护面具。
<b>事故响应:</b>	P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 P304+P340+P312 如吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。呼叫中毒控制中心或就医 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P362+P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P370+P378 在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫灭火。
<b>安全储存:</b>	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
<b>废弃处置:</b>	P501 在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，废弃处置内容物/容器。

### 第三部分 成分/组成信息

根据 GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	90- <= 100 %	易燃液体 4 H227 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335

根据 GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	90- <= 100 %	易燃液体 4 H227 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	10- < 20 %	急性危害水生环境 3 H402

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

#### 第四部分 急救措施

- 皮膚接觸:** 不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子, 将其轻轻拉开。氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量, 由此引发燃烧的可能性较小。粘合剂从皮表去除后, 按常规方法处理灼伤。如果嘴唇粘住, 用温水洗浸, 并用口水尽量润湿。将嘴唇轻轻剥离, 不要强行将嘴唇拉开。
- 皮膚接觸:** 不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子, 将其轻轻拉开。氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量, 由此引发燃烧的可能性较小。粘合剂从皮表去除后, 按常规方法处理灼伤。如果嘴唇粘住, 用温水洗浸, 并用口水尽量润湿。将嘴唇轻轻剥离, 不要强行将嘴唇拉开。
- 眼睛接觸:** 如果眼睛被粘住, 盖一块湿布, 并用温水洗浸眼睑。氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质, 引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。保持眼睛紧闭直至眼睛松解, 一般需1~3天。不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内部。
- 眼睛接觸:** 如果眼睛被粘住, 盖一块湿布, 并用温水洗浸眼睑。氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质, 引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。保持眼睛紧闭直至眼睛松解, 一般需1~3天。不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内部。
- 吸入:** 移至新鲜空气处, 如症状持续寻求医生帮助。
- 吸入:** 移至新鲜空气处, 如症状持续寻求医生帮助。
- 攝取:** 确保呼吸通道不被堵塞。产品会在口腔中立刻聚合, 几乎不可能发生食入。唾液缓慢地将固化的产品从口腔中分离(数小时)。
- 攝取:** 确保呼吸通道不被堵塞。产品会在口腔中立刻聚合, 几乎不可能发生食入。唾液缓慢地将固化的产品从口腔中分离(数小时)。

#### 第五部分 消防措施

- 灭火剂:** 二氧化碳, 泡沫, 干粉, 喷雾水, 雾状水。  
二氧化碳, 泡沫, 干粉, 喷雾水, 雾状水。
- 灭火注意事项:** 火场中, 会释放出一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO<sub>2</sub>)。  
穿戴防护设备。  
佩戴自给式呼吸设备。  
火场中, 会释放出一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO<sub>2</sub>)。  
穿戴防护设备。  
佩戴自给式呼吸设备。

### 第六部分 泄漏应急处理

- 应急处理:** 穿戴防护设备。  
禁止排入下水道、地表水、地下水。  
泄漏的产品有发滑的危险。  
确保足够的通风。  
避免接触皮肤和眼睛。
- 应急处理:** 穿戴防护设备。  
禁止排入下水道、地表水、地下水。  
泄漏的产品有发滑的危险。  
确保足够的通风。  
避免接触皮肤和眼睛。
- 消除方法:** 用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。  
废弃物的处置参照第13部分。
- 消除方法:** 用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。  
废弃物的处置参照第13部分。

### 第七部分 操作处置与储存


- 操作注意事项:** 小心谨慎的打开并操作处置容器。  
避免皮肤和眼睛接触。  
确保作业场所通风良好。
- 操作注意事项:** 小心谨慎的打开并操作处置容器。  
避免皮肤和眼睛接触。  
确保作业场所通风良好。
- 储存注意事项:** 请参阅技术数据表  
保持容器密闭。  
避免湿气。  
在2℃~8℃冷藏条件下，为了达到最佳的保质期储存在原包装容器中。  
贮存于阴凉，通风良好的场所。  
不得与食品或其他日用消费品（咖啡，茶叶，烟草等）一起储存。

### 第八部分 接触控制和个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2019	ACGIH	NIOSH	OSHA
氰基丙烯酸乙酯	无	1 ppm TWA 0.2 ppm TWA		无
有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2019	ACGIH	NIOSH	OSHA
氰基丙烯酸乙酯	无	1 ppm TWA 0.2 ppm TWA		无
聚甲基丙烯酸甲酯	无	无		无

呼吸系统防护:	通风不足时佩戴适当的呼吸面具。 组合过滤器: ABEKP (EN14387) 建议应该匹配当地的条件。
呼吸系统防护:	通风不足时佩戴适当的呼吸面具。 组合过滤器: ABEKP (EN14387) 建议应该匹配当地的条件。
眼睛防护:	密闭良好的安全护目镜。 眼睛防护装备应符合EN166。
眼睛防护:	密闭良好的安全护目镜。 眼睛防护装备应符合EN166。
身体防护:	适当的防护服。 防护服应符合EN13982标准EN14605的液体飞溅或灰尘。
身体防护:	适当的防护服。 防护服应符合EN13982标准EN14605的液体飞溅或灰尘。
手防护:	推荐佩戴腈橡胶手套 (材质厚度>0,1 mm, 穿孔时间<30s)。手套应该在每次短时间接触或污染后进行替换。在实验室专用器材商店和药物、化学品商店购买。 材料厚度> 0.4 mm 穿孔时间> 30分钟 对于长期和重复接触的情形, 请注意实际上的穿透时间可能比根据EN374确定的时间要短得多。必须始终检查防护手套是否适合用于特定工作场所 (例如, 机械和热应力、产品相容性、防静电效应等)。一旦出现任何磨损迹象, 必须立即更换手套。必须始终遵守制造商提供的以及相关同业协会规章中约定的关于工业安全的信息。我们建议与手套制造商及同业协会合作按照当地操作条件起草一份手部防护的计划。
手防护:	推荐佩戴腈橡胶手套 (材质厚度>0,1 mm, 穿孔时间<30s)。手套应该在每次短时间接触或污染后进行替换。在实验室专用器材商店和药物、化学品商店购买。 如果需要长时接触, 则应根据EN 374由丁腈橡胶制成的防护手套。 材料厚度> 0.4 mm 穿孔时间> 30分钟 对于长期和重复接触的情形, 请注意实际上的穿透时间可能比根据EN374确定的时间要短得多。必须始终检查防护手套是否适合用于特定工作场所 (例如, 机械和热应力、产品相容性、防静电效应等)。一旦出现任何磨损迹象, 必须立即更换手套。必须始终遵守制造商提供的以及相关同业协会规章中约定的关于工业安全的信息。我们建议与手套制造商及同业协会合作按照当地操作条件起草一份手部防护的计划。
其他防护 :	提供个人防护装备的信息仅作为参考。一个完整的风险评估应在使用这款产品来确定适当的个人防护设备, 以适应当地的条件下进行。个人防护装备应符合相关标准 EN。提供个人防护装备的信息仅作为参考。一个完整的风险评估应在使用这款产品来确定适当的个人防护设备, 以适应当地的条件下进行。个人防护装备应符合相关标准 EN。

推荐使用个人防护设备的象形图:  
推荐使用个人防护设备的象形图:



性状:	液体	外观:	无色, 微黄色
蒸发率:	无资料	气味:	刺鼻的气味
pH 值:	不适用	熔点 (°C):	无资料
沸点 (°C):	> 150 ° C (> 302 ° F)> 150 ° C (> 302 ° F)	密度:	0.55 - 1.55 g/cm <sup>3</sup> 0.55 - 1.55 g/cm <sup>3</sup>
相对蒸气密度 (空气 =1):	无资料	饱和蒸气压 (kPa):	无资料
闪点 (°C):	80 ° C (176 ° F)	引燃温度 (°C):	无资料
爆炸下限 % (V/V):	无资料	爆炸上限 % (V/V):	无资料
水中溶解度	无资料	粘度:	30 - 60 mPa. s20 - 1,200 mPa. s
自燃温度: :	无资料	可燃性::	无资料
辛醇/水分配系数:	无资料	分解温度:	无资料
VOC:	无资料		

## 第十部分 稳定性和反应性

避免接触的条件:	按照预期用途使用无禁配物。
避免接触的条件:	按照预期用途使用无禁配物。
禁配物:	当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。
禁配物:	当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。
分解产物:	未知。
分解产物:	未知。

## 第十一部分 毒理学信息

**毒理信息:**  
无实验室动物测试数据。

**致癌性**

无资料。

**急性毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	LD50	> 5,000 mg/kg	经口		大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒性 ) 世界经济合作与发展组织 准则 402 (急性经皮毒性 )
	LD50	> 2,000 mg/kg	经皮			

**急性毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	LD50	> 5,000 mg/kg	经口		大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒性 ) 世界经济合作与发展组织 准则 402 (急性经皮毒性 )
	LD50	> 2,000 mg/kg	经皮			
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	LD50	> 2,000 mg/kg	经口		大鼠	未规定

**皮肤腐蚀/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	轻微刺激性	24 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/ 腐蚀性)

**皮肤腐蚀/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	轻微刺激性	24 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/ 腐蚀性)

**严重眼睛损伤/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	刺激性	72 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺 激或腐蚀)

**严重眼睛损伤/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	刺激性	72 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺 激或腐蚀)

呼吸或者皮肤过敏:

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	非致敏性		豚鼠	未规定

呼吸或者皮肤过敏:

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	非致敏性		豚鼠	未规定

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	阴性的 阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 哺乳动物细胞基因突变试验 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织准则 471 (细菌回复突变试验) 世界经济合作与发展组织准则 476 (哺乳类动物细胞体外基因突变试验) 世界经济合作与发展组织准则 473 (哺乳类动物细胞体外染色体畸变试验)

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	阴性的 阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 哺乳动物细胞基因突变试验 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织准则 471 (细菌回复突变试验) 世界经济合作与发展组织准则 476 (哺乳类动物细胞体外基因突变试验) 世界经济合作与发展组织准则 473 (哺乳类动物细胞体外染色体畸变试验)

第十二部分 生态学信息

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

**毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	LC50	350 mg/l	鱼类		高体雅罗鱼	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	EC50	69 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	NOEC	100 mg/l	Algae	4 d	羊角月芽藻 (新名称: 近头状伪蹄形藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	EC50	170 mg/l	Algae	4 d	羊角月芽藻 (新名称: 近头状伪蹄形藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	EC0	100 mg/l	Bacteria	30 min		未规定

**持久性和降解性:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	不容易生物降解	需氧的	57 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)

**持久性和降解性:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	不容易生物降解	需氧的	57 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)
聚甲基丙烯酸甲酯 9011-14-7	不容易生物降解	需氧的	< 1 %	OECD 301 A - F

**生物富集/土壤中迁移性:**

有害物成分 CAS-No.	LogPow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	0.776				22 ° C	欧盟 方法 A.8 (分配系数)

**生物富集/土壤中迁移性:**

有害物成分 CAS-No.	LogPow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
氰基丙烯酸乙酯 7085-85-0	0.776				22 ° C	欧盟 方法 A.8 (分配系数)

### 第十三部分 废弃处置

<b>产品处置:</b>	根据当地及国家法规进行废弃处置。
<b>污染包装处置:</b>	使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。

### 第十四部分 运输信息

**危险货物道路运输规则:**  
不属危险货物。

**海运IMDG分类:**  
不属危险货物。

**空运IATA分类:**

类别:	9
包装类别:	III
包装说明 (携带):	964
包装说明 (货运):	964
UN号:	3334
标识:	9
正确货物运输品名:	Aviation regulated liquid, n. o. s. (氰基丙烯酸酯)
其他信息 IATA:	内含不超过500ml 的用这种运输方式是非危险品, 可能被运不受限制。

**运输注意事项:** 交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

### 第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:  
《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);  
《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正);  
《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);  
《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4日国务院第32次常务会议通过)  
《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

**中国现有化学物质名录:** 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

### 第十六部分 其他信息

**填表时间:** 11. 09. 2024  
**填表部门:** 中国区产品安全和法规事务

**免责声明:**

该安全技术说明书仅依照中国的法律法规要求编写。它提供了该化学品在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。本文中所含的信息不保证任何其它的产品特性。对于任何其它管辖区或国家的基本法律及出口法律的合规要求，不提供任何的保证。请在出口前确认该安全技术说明书提供的信息是否符合贸易双方所在管辖区的基本法律或其它法律要求。请联系汉高产品安全和法规事务部门获得额外帮助。本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不担保任何其他特性。本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

**其他:**

**第三部分词组代号解释如下:**

H227 可燃液体。  
H315 造成皮肤刺激。  
H319 造成严重眼刺激。  
H335 可能引起呼吸道刺激。  
H402 对水生生物有害。