

豪晟®临时改色漆

产品说明书

产品特点

- 采用进口金属颜料和特殊专用树脂及助剂调配，涂层具有很好的装饰耐腐蚀效果。
- 产品干燥迅速，施工方便，干燥后的漆膜具有最接近彩镀锌表面的颜色。
- 产品与镀锌层附着力好，不易脱落。

应用范围

- 产品适合彩镀锌工件漏镀处修补颜色防腐处理，金属、木质、塑料、玻璃的表面装饰防腐等使用。

使用方法

- 喷漆前要反复摇晃罐体，约12-20秒；
- 保持20公分左右距离喷涂；
- 薄喷多次采用多次喷涂的方法喷效果更佳；
- 喷涂物体表面需保持清洁，干燥；
- 一次使用不完时倒置按下喷嘴至喷出气体；

特别提示

- 仅在通风良好的区域使用。
- 使用时应戴不透水手套、防护眼镜和合适的工作服。
- 放在儿童无法接触地方。

注意事项

- 本品需存放在室温<40 ° C的阴凉干燥处；
- 远离热源，明火，严禁暴晒，严禁刺破或焚烧罐子；
- 若溅入眼睛应立即用清水冲洗，再请医生治疗；



储存

- 应存放在阴凉、干燥的地方。不要暴露在明火或温度超过 40°C 的地方。

包装

- 450mL , 12 罐/箱

保质期

- 有效期:1年/生产日期见罐底

健康和安全信息

- 详见MSDS 安全数据表