

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 : 壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

产品代码 : 001F8471

制造商或供应商信息

供应商 : 100004
壳牌(中国)有限公司
中国 北京
北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼30层
01-02单元

电话号码 : (+86) 4000103288

传真 : (+86) 4000108097

应急咨询电话 : (+86) 0532-83889090 (24h)

发送邮件索要安全技术说明书 : 如果您有关于该SDS内容的任何质询, 请发电邮联系
Shelltechnical-CN@shell.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 :
轴承和循环油

限制用途 : 若未事先寻求供货商的意见, 切勿将本产品用于第一部份建议用途之外的其它用途。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	液体
颜色	无色
气味	弱烃
健康危害	危险! 吞下或会损害肺部。
安全危害	未被评定为易燃物, 但会燃烧。
环境危害	未归类为环境有害物。

GHS危险性类别

吸入危害 : 类别 1

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL

10

800010033376

最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

GHS 标签要素

象形图

:



信号词

:

危险

危险性说明

:

物理性危害:

按照 GHS 标准, 未被归类为有害物质。

健康危害:

H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。

环境危害:

根据 GHS 标准, 未被列为环境有害物质。

防范说明

:

预防措施:

无预防用语。

事故响应:

P301+ P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。

P331 不得诱导呕吐。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

必须列在标签上的有害成份:

含 C18-50- 支链, 环化和直链的 (费托) 重馏分

GHS 未包括的其他危害

长期或持续接触皮肤, 而不适当清洗, 可能会阻塞皮肤毛孔, 导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。
用过的油可能包含有害杂质。未被评易燃物, 但会燃烧。

物理和化学危险	未被评易燃物, 但会燃烧。
健康危害	吸入: 在正常状况下使用时, 不得将此作为主要的接触途径。 皮肤: 长期或持续接触皮肤, 而不适当清洗, 可能会阻塞皮肤毛孔, 导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。 眼睛: 或会导致轻微的眼部不适。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

	食入: 有害: 误吞可能引起肺部损伤。
环境危害	未归类为环境有害物。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物
化学性质 : 合成基础油和添加剂

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量分数, %)
C18-50- 支链, 环化和直链的 (费托) 重馏分	848301-69-9	Asp. Tox. 1; H304	70 - < 90
石油加氢轻馏分	64742-47-8	Flam. Liq. 4; H227 Asp. Tox. 1; H304	0 - < 15
N-苯基-1-萘胺	90-30-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0.1 - < 0.24
(4-壬基苯氧基) 醋酸	3115-49-9	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0 - ≤ 0.09

缩写字的解释请见第16部分。

第4部分 急救措施

吸入 : 于正常使用状况下, 不需要治疗。
若症状仍存在, 应获取医疗建议。

皮肤接触 : 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位, 并用肥皂 (如有) 进行清洗。
如刺激持续, 请求医。

眼睛接触 : 用大量的水冲洗眼睛。
如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
如刺激持续, 请求医。

食入 : 拨打您所在地点 / 机构的紧急电话

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL

10

800010033376

最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

如果发生吞咽，不要让其呕吐：转移到最近的医疗机构，进行进一步的治疗。如果发生自发性呕吐，让头低于臀部以下，以防止其抽吸。

若于之后六个小时内产生以下延迟征兆及症状，应立即送至距离最近的医疗机构：发烧超过 101° F (38.3° C)、呼吸急促、胸部感觉有液体充满或持续咳嗽 或气喘。

- 最重要的症状和健康影响：如物料进入肺部，则可能发生以下症状：咳嗽、哽塞、哮喘、呼吸困难、胸口有压迫感、呼吸急促和（或）发热。呼吸症状的发作可能延迟到暴露后几小时。脱脂皮肤炎症状还可能包括灼热感觉和（或）干燥 / 皮肤破裂。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。
- 对保护施救者的忠告：进行急救时，请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。
- 对医生的特别提示：可能患上化学性肺炎。致电医生或中毒控制中心，寻求指引。

第5部分 消防措施

- 适用灭火剂：泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。
- 不适用灭火剂：切勿喷水。
- 特别危险性：危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。
- 特殊灭火方法：根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 消防人员的特殊保护装备：需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间，必须穿戴自给式呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。

第6部分 泄露应急处理

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL

10

800010033376

最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

- 人员防护措施、防护装备和应急响应程序
环境保护措施
- ：避免沾及皮肤及眼睛。
：如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
- ：溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。
用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。
直接回收液体或存放于吸收剂中。
用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。
- 附加的建议
- ：对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。
有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第 13 章。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

- 一般预防措施
- ：若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。
将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。
- 安全处置注意事项
- ：避免长期或持续与皮肤接触。
避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。
装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。
为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。
- 防止接触禁配物
- ：强氧化剂。

储存

- 其他数据
- ：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方。
使用适当加注标签及可封闭的容器。
常温贮存
- 包装材料
- ：适合的材料: 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。
不适合的材料: PVC。
- 处理容器意见
- ：聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL

10

800010033376

最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
矿物油雾	未指定	TWA (烟雾)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
矿物油雾	未指定	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH

生物限值

对于此材料没有设定生物限值 (BLV)。

工程控制

: 必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括:
通风充足, 足以控制气体浓度。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

一般信息:

确立安全处理和保养控制的程序。

教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。

确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备, 例如个人防护设备、局部排气 通风装置。

调整或维修设备之前请先将系统排空。

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

始终保持良好的个人卫生习惯, 例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清 洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。

不得摄入。如误吞咽立即寻求医疗救助。

个体防护装备

防护措施

个人防护设备 (PPE) 应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 在正常使用条件下, 一般不需戴呼吸保护用具。
良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。
如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平, 选择适合使 用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。
请呼吸保护装备供应商核实。
如需戴安全过滤面罩时, 请选择合适的面罩与过滤器组合。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

选择适用于有机气体及蒸汽和粒子组合 [A类/ P类, 沸点 > 65°C (149°F)] 的滤网

手防护 备注

: 在手可能接触产品的情况下, 为得到适当的化学保护, 应使用符合有关标准 (如 欧洲: EN374, 美国: F739) 并用以下材料制成的手套: 聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性和耐用性取决于如何使用, 例如接触的频率和时间长度, 手套材料的耐化学性, 手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后, 才能戴手套。使用手套后, 必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

对于持续接触, 建议穿戴穿透时间超过 240 分钟 (以 > 480 分钟最为理想, 以确定适当的手套) 的防护手套。对于短期/ 泼溅防护也建议采取相同措施, 但是由于提供同等防护的手套可能难以取得, 在这种情况下, 只要遵循适当的保养和更换制度, 可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非预测手套对化学抗性的良好指标, 而须视手套材料的实际成分而定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米, 具体情况视手套厂家和型号而有所不同。

眼睛防护

: 如果处置材料时可能会溅入眼睛, 建议佩戴防护眼镜。

皮肤和身体防护

: 一般而言, 除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。穿戴防化学手套是优良的作业习惯。

热的危险

: 不适用

环境暴露控制

一般的建议

: 排放含有蒸气的废气时, 必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。
尽可能不要泄漏至环境中。必须进行环境评估, 以确保遵守本地环境法例。
有关意外泄漏处理方法的信息, 请参考第 6 部分。

第9部分 理化特性

外观与性状

: 液体

颜色

: 无色

气味

: 弱烃

气味阈值

: 无数据可供参考。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5	修订日期 2024.07.01	打印日期 2024.07.02
pH值	: 不适用	
熔点/冰点	: 无数据可供参考。	
倾点	-36 ° C / -33 ° F 方法: ASTM D5950	
初沸点和沸程	: 无数据可供参考。	
闪点	: ≥ 140 ° C / ≥ 284 ° F 方法: ASTM D92 (COC)	
蒸发速率	: 无数据可供参考。	
易燃性(固体, 气体)	: 不适用	
易燃性(液体)	: 未被评定为易燃物, 但会燃烧。	
爆炸上限	: 典型 10 % (V)	
爆炸下限	: 典型 1 % (V)	
蒸气压	: < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F) 估计值	
蒸气密度	: > 5	
密度/相对密度	: 0.810 (15.0 ° C / 59.0 ° F)	
密度	: 810 kg/m ³ (15 ° C / 59 ° F) 方法: ISO 12185	
溶解性		
水溶性	: 可忽略的	
其它溶剂中的溶解度	: 无数据可供参考。	
正辛醇/水分配系数	: $\log P_{ow} > 6$ (基于类似产品数据)	
自燃温度	: > 320 ° C / 608 ° F	
分解温度	: 无数据可供参考。	
黏度		
动力黏度	: 无数据可供参考。	

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

运动黏度 : 9 - 10 mm²/s (40.0 °C / 104.0 °F)
方法: ASTM D445

2.7 mm²/s (100 °C / 212 °F)
方法: ASTM D445

粒子特性
粒径 : 无数据可供参考。

爆炸特性 : 危险货物编号: 不被分类。

氧化性 : 无数据可供参考。

电导率 : 此材料预期不会积聚静电。

第10部分 稳定性和反应性

反应性 : 除了下面分段中所列的之外, 本产品不会造成任何进一步的反应性危险。

稳定性 : 稳定。

危险反应 : 与强氧化剂反应。

应避免的条件 : 极端温度及阳光直晒。

禁配物 : 强氧化剂。

危险的分解产物 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

第11部分 毒理学信息

评鉴基础 : 所提供的信息以类似产品的组份及毒性数据为基础。除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。

接触途径 : 皮肤和眼睛接触是主要暴露途径, 尽管暴露可通过摄入或以下意外发生

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

备注: 吸入肺可能导致致命的化学性肺炎。

急性吸入毒性 : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性经皮毒性 : LD50 兔子: > 5,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

急性经口毒性 : LD50 大鼠, 雄性和雌性: > 5,000 mg/kg
方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则401
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性吸入毒性 : LC50 大鼠, 雄性和雌性: > 2 - 10 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 蒸气
方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则403
备注: LC50高于接近饱和蒸汽浓度
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性经皮毒性 : LD50 大鼠, 雄性和雌性: > 2,000 mg/kg
方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则402
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 对皮肤有轻度刺激。 , 长期或持续接触皮肤, 而不适当清洗, 可能会阻塞皮肤毛孔, 导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

种属: 家兔

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则404

备注: 对皮肤有中度刺激 (但严重程度不足以对其进行分类)。, 过久或反复接触可能引起皮肤脱脂, 从而造成皮肤炎。

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注: 对眼睛有轻度刺激。, 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

种属: 家兔

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则405

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 非皮肤致敏物。

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

种属: 豚鼠

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则406

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

N-苯基-1-萘胺:

备注: 对一些敏感的人会引起皮肤过敏反应。

(4-壬基苯氧基) 醋酸:

备注: 对一些敏感的人会引起皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

产品:

: 备注: 非诱变性。, 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

体外基因毒性

: 方法: 测试相当于或类似于经合组织准则471

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

- : 方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则473
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
- : 方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则476
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
- : 测试种属: 小鼠方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则474
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
- 生殖细胞致突变性- 评估 : 本产品不符类别 1A/1B 中的分类条件。

致癌性

产品:

备注: 非致癌物。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

种属: 大鼠, (雄性和雌性)

染毒途径: 吸入

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则453

备注: 证据的效力不足以支持将该物质归类为致癌物质, 导致动物产生的肿瘤被视为对人类无意义。 , 非致癌物。

种属: 小鼠, (雄性和雌性)

染毒途径: 吸入

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则453

备注: 证据的效力不足以支持将该物质归类为致癌物质, 导致动物产生的肿瘤被视为对人类无意义。 , 非致癌物。

致癌性 - 评估 : 本产品不符类别 1A/1B 中的分类条件。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
精炼矿物油	无致癌性分类

生殖毒性

产品:

- :
备注: 非发育毒物。 , 不会影响生育能力。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

组分:

石油加氢轻馏分:

: 种属: 大鼠
性别: 雄性和雌性
染毒途径: 经口

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则414
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对胎儿发育的影响

: 种属: 大鼠, 雌性
染毒途径: 经口
方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则414
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
种属: 大鼠, 雌性
染毒途径: 吸入
方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则414
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

生殖毒性 - 评估

: 本产品不符合类别 1A/1B 中的分类条件。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。 , 肾: 会影响雄性大鼠的肾, 但被视为对人类无关紧要。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

重复染毒毒性

组分:

石油加氢轻馏分:

大鼠, 雄性和雌性:

染毒途径: 经口

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则408

靶器官: 未注明具体的靶器官。

备注: 肾: 会影响雄性大鼠的肾, 但被视为对人类无关紧要。

大鼠, 雄性和雌性:

染毒途径: 吸入

测试环境: 蒸气

方法: 测试相当于或类似于经合组织测试准则413

靶器官: 未注明具体的靶器官。

备注: 肾: 会影响雄性大鼠的肾, 但被视为对人类无关紧要。

吸入危害

产品:

吞服时会摄入肺或呕吐会引起可能致命的化学性肺炎。

组分:

石油加氢轻馏分:

吞服时会摄入肺或呕吐会引起可能致命的化学性肺炎。

其他信息

产品:

备注: 用过的油包含在使用过程中累积的有害杂质。此等有害杂质的浓度视乎用途而定, 处理时可能存在损害健康及环境的风险。所有用过的油应小心处理, 并尽可能避免接触皮肤。

备注: 对呼吸系统有轻微刺激作用。

组分:

石油加氢轻馏分:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

第12部分 生态学信息

评鉴基础

: 并无专门确定本产品的生态毒理学数据。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

上述资料基于对类似产品的成分及生态毒理学的了解而提供。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 (急性毒性) :
备注: LL/EL/IL50 >100 mg/l
实际无毒:
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) :
备注: LL/EL/IL50 >100 mg/l
实际无毒:
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) :
备注: LL/EL/IL50 >100 mg/l
实际无毒:
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对甲壳动物的毒性 (慢性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

石油加氢轻馏分:

对鱼类的毒性 (急性毒性) : LL50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 1,000 mg/l
暴露时间: 96 h
方法: OECD测试导则203
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1,000 mg/l
暴露时间: 48 h
方法: OECD测试导则202
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (羊角月牙藻)): > 1,000 mg/l
暴露时间: 72 h
方法: OECD测试导则201

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对甲壳动物的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

N-苯基-1-萘胺:

M-因子 (急性 (短期) 水生危害) : 1

M-因子 (长期水生危害)
(4-壬基苯氧基) 醋酸 : 1

M-因子 (急性 (短期) 水生危害) : 1

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 不易快速生物降解的。 , 主要成份本身具有生物降解性, 但含有可能在环境中长期存在的不可降解成份。

组分:

石油加氢轻馏分:

生物降解性 : 生物降解性: 69 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD测试导则301F
备注: 容易生物降解。
在空气中通过光化反应很快氧化。

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 含具生物累积的潜力的组份。

正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 6 备注: (基于类似产品数据)

组分:

石油加氢轻馏分:

生物蓄积 : 备注: 有生物累积的潜力。

土壤中的迁移性

产品:

土壤中的迁移性 : 备注: 在大多数环境条件下为液体。 , 如果进入土壤, 将会被土壤颗粒吸收而无法流动。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

备注: 漂浮于水面。

组分:

石油加氢轻馏分:

土壤中的迁移性

: 备注: 漂浮于水面。 , 如果进入土壤, 将会被土壤颗粒吸收而无法流动。

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息

: 无消耗臭氧层的可能, 无光化学臭氧形成的可能, 无造成全球变暖的可能。 , 本品由非挥发成分组成, 在正常使用条件下不会大量释放到空气中。
溶解性较差的混合物。 , 造成水生生物的物理污染。

组分:

石油加氢轻馏分:

PBT和vPvB的结果评价

: 该物质不符合持续性、生物累积性和毒性的所有判别准则, 因此不视为 PBT 或 vPvB 物质。

第13部分 废弃处置

处置方法

废弃化学品

: 应尽可能回收或循环使用。
鉴定所产生的物料的毒性和物理特性, 以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法, 是废物产生者的责任。
切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。

废品不得污染土地或地下水, 或在环境中处置。

废料、溢出和用过的产品为危险的废物。

溢漏或清洗容器产生的废物应依照现行的条例, 由获认可的废物收集商或承包商 收集处置。应预先确定收集商或承包商的资格。

切勿将水箱剩余物排入地面。这将导致土壤及地下水污染。

MARPOL - 详情见《国际防止船舶造成污染公约》之MARPOL 73/78, 控制船舶污染的技术细节在该章节中有所介绍

污染包装物

: 依照目前在施行的条例的规定, 并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。
弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

本地的法例。

备注

: 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

危险废物

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

第14部分 运输信息

国内法规

国际法规

ADR

不作为危险货物管理

IATA-DGR

不作为危险货物管理

IMDG-Code

不作为危险货物管理

根据海事组织文书散装海运

MARPOL 规则适用于海运散货。

特殊防范措施

备注

: 特殊预防措施: 参见第7章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的特殊预防措施。

第15部分 法规信息

适用法规

《鹿特丹公约》(事先知情同意)

不适用

《斯德哥尔摩公约》(持久性有机污染物)

不适用

职业病防治法

职业病危害因素分类目录:

不适用

职业病分类目录:

不适用

危险化学品安全管理条例

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 不适用

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制的有毒化学品名录 : 不适用

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

TSCA : 所有成份已列入。

IECSC : 该产品含有一种或者多种已申报且仅限由申报人进口的物质或聚合物

第16部分 其他信息

H-说明的全文

H227	可燃液体。
H302	吞咽有害。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H373	长期吞咽或反复接触可能损害器官。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

缩略语和首字母缩写

Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	急性（短期）水生危害
Aquatic Chronic	长期水生危害
Asp. Tox.	吸入危害
Flam. Liq.	易燃液体
Skin Corr.	皮肤腐蚀
Skin Sens.	皮肤过敏
STOT RE	特异性靶器官系统毒性（反复接触）

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌万利得润滑油 Morlina S2 BL 10

800010033376
最初编制日期: 2020.01.03

版本 1.5

修订日期 2024.07.01

打印日期 2024.07.02

运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

培训建议 : 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

其他信息 : 左页边的竖线 (|) 表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

其他信息

参考文献 : 引用的数据来自但不限于一或多个来源 (例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272 法规等)。

本安全数据表的内容和格式符合GHS方针。引用的数据来自但不限于一或多个来源 (例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272 法规等)。

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH