

关于美孚防冻冷却液上市的通知

尊敬的美孚润滑油授权经销商：

您好！首先，衷心感谢您一直以来对美孚品牌润滑油的喜爱和信赖。

为提供更加全面且性能更高的产品，我公司将于 2017 年 9 月推出新的防冻冷却液-30°C，并取消现有的-45°C 不冻液，引进新的-45°C 防冻冷却液，新的防冻冷却液在技术、规格、颜色等方面有更新，详情如下：

1. 产品信息

原产品编码	新产品编码	原产品名称	新产品名称	预计上市时间
138495	140781	美孚不冻液 208L	美孚-45° C 防冻冷却液 208L	9 月中旬
138496	140783	美孚不冻液 6X4L	美孚-45° C 防冻冷却液 6X4L	
	140782		美孚-30° C 防冻冷却液 208L	
	140784		美孚-30° C 防冻冷却液 6X4L	

2. 产品概要

A. 产品特性

美孚防冻冷却液是一款预调制的高性能发动机冷却液，主要适用于乘用车和轻型车。

B. 产品优势：

- 出色的防过热、防结冰和抗腐蚀保护
- 广泛用于各种乘用车、四轮驱动(4WD)和轻型车（建议查看车辆服务手册，了解特定的冷却液要求）
- 采用有机酸技术（OAT），并且与其他采用类似配方的发动机冷却液兼容
- 已预先用水稀释，无需另行添加水

C. 应用范围

美孚防冻冷却液适用于大多数乘用车、四轮驱动和轻型车；该产品已预先采用优质水进行稀释，

无需另行添加水，且产品不含任何胺、硼酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐或硅酸盐腐蚀抑制剂技术。
可与其他采用类似配方的发动机冷却液完全兼容。

D. 规格与认可

美孚防冻冷却液符合以下要求：	美孚-30° C 防冻冷却液	美孚-45° C 防冻冷却液
中国 GB 29743-2013	✓	✓
ASTM D3306	✓	✓
JIS K2234	✓	✓

E. 典型数据

	美孚-30° C 防冻冷却液	美孚-45° C 防冻冷却液
颜色，目测	透明红色	透明红色
冰点 (° C)，ASTM D1177	≤-30° C	≤ -45° C
沸点 (° C)，ASTM D1120	≥107° C	≥108.5° C
密度 (20° C)，SH/T 0068	1.065	1.08
酸碱值 (pH)，ASTM D1287	8.5	8.5
氯化物含量 (ppm)，ASTM D1881	≤25	≤25

两款产品需密封储存，应避免潮湿环境和阳光直射，建议质保期均为 5 年。

F. 标签示意图



G. 包装示意图

主要变化	Samyang	Recochem
纸箱外观变化（批号格式变化）	 Image of a Samyang Mobil Antifreeze box. The label shows 'Mobil Antifreeze' and a batch number '117062101' highlighted in a red box.	 Image of a Recochem Mobil Antifreeze box. The label shows 'Mobil -45°C Antifreeze/Coolant' and a batch number '117062101' highlighted in a red box.
瓶身（批号格式变化）	 Image of a Samyang Mobil Antifreeze jug. The label shows 'Mobil Antifreeze' and a batch number '117062101' highlighted in a red box.	 Image of a Recochem Mobil Antifreeze jug. The label shows 'Mobil -45°C Antifreeze/Coolant' and a batch number '117062101' highlighted in a red box.
胶粘纸封口	 Image of a Mobil Antifreeze box showing the adhesive tape seal. The label shows 'Mobil -45°C Antifreeze/Coolant' and '美孚-45°C防冻冷却液'. 前几批次以胶粘纸封箱，今后将继续使用胶水封箱	



如有任何疑问，请与您的埃克森美孚车用油销售顾问及经销商业务顾问联系，或拨打润滑油技术热线400-820-6130咨询。

感谢您长期以来对美孚产品的厚爱 and 信赖。

顺祝商祺！



埃克森美孚（中国）投资有限公司

2017年9月